

**Тягачи седельные
(гарантия 1 год или 60000 км)**



Модель	CQ3410	ZZ4256V2946F	ZZ4256S2946F	ZZ4186N3516F
Колесная формула	6*4	6*4	6*4	4*2
Максимальная грузоподъемность на пятом колесе (макс.буксируемый вес)	23050 (46650 кг)	22635 (38000 кг)	22635 (38000 кг)	11600 (36000 кг)
Максимальный общий вес	32850 кг	32000 кг	32000 кг	19000 кг
Вес машины	9800 кг	9170 кг	9170 кг	7160 кг
Размеры (длина*ширина*высота),мм	6600* 2480 * 3810	6645 * 2480* 3730	6645* 2480 * 3730	6170* 2480 * 3710
Колесная база мм	2925 + 3500	2925 + 3500	2925 + 3500	3500
Колея мм	передняя/задняя 2048/1800	передняя/задняя 1939/1800	передняя/задняя 1939/1800	передняя /задняя 1939/1800
Передняя подвеска	1576 мм			
Задняя подвеска (машина / рама)	1690 / 825 мм			
Максимальная скорость	92 км/час	95 км/час	95 км/час	95 км/час
Минимальный поворот	14,2 м	16 м	16 м	14,2 м
Средний расход топлива	42 л / 100 км	39 л / 100 км	36 л / 100 км	36 л / 100 км
Двигатель	M11-C380	Steyr WD618.42	Steyr WD615.46	Steyr WD615.46
Нормальная расчетная мощность	505 л.с./2100 об/мин/14 л	420 л.с./2200 об/мин/11.57 л	371 л.с./2200 об/мин/9.7 л	336 л.с./2200 об/мин/9.7 л
Максимальный вращающий момент	1650/Н.м /1300 - 1500 об/мин	1750 Н.м / 1300 -1500 об/мин	1460 Н.м / 1400 - 1600 об/мин	1460 Н.м / 1400 - 1600 об/мин
Сцепление	F & S сечения 430 мм, однодисковое	F & S сечения 430 мм, однодисковое	F & S сечения 420 мм, однодисковое	F & S сечения 420 мм, однодисковое
Трансмиссия	Fuller 9JS180	Fuller 9JS180, 10 передач	Fuller 9JS180, 10 передач	Fuller Fuller RT-11509C (12.42~1)
Шины	12.00-20 * 18PR	12.00 - 20 * 18PR	12.00 - 20 *18PR	12.00 - 20 * 18PR
Кабина	MAN CABIN, HIGH ROOF, TILTING	цельнометаллическая Steyr или HOWO	цельнометаллическая Steyr или HOWO	цельнометаллическая Steyr или HOWO
Объем бака	380 л	380 л	380 л	380 л
Рулевое управление		ZF 8043	ZF 8043	ZF 8098
Максимальный подъем градусы		26	30	34

