

ТРУБОУКЛАДЧИК НА БАЗЕ БУЛЬДОЗЕРА TAISHAN моделей DGY40 и DGY70
(разработан на основе шасси бульдозеров Komatsu D155, D85)

DGY трубоукладчик			
модель		Цена Киев USD	Изготовитель: Daifeng Шасси: Pengpu (по лицензии Kamatsu)
DGY40D	40Т	336000	
DGY40H	40Т, разборный	358000	
DGY70	70Т	429000	



подъемный вес (t)	70	
макс.моментв мини.стреле (kN.m)	854(700kN×1.22m)	
макс.моментв макс.стреле (kN.m)	800(160kN×5.00m)	
макс.высота (м) (выборный)	5.0(7.0)	
длина стрелы (м) (выборный)	7.0(9.0)	
под.скорость (8 раз) (m/min)	6	
время амплитуды (S)	60	
модель шасси	PD320Y	
модель двигателя	Cummins NTA855—C360	
модель гидронасос	CBGJ3100/3100/1040	
давление в гидросистеме (МПа)	21	
обороты (r/min)	2000	
модель подъем.механик	IYJ5L—100—70—22—ZP	
рабочее давление (МПа)	18	
объем мотора (ml/rev)	10635	
тяговая сила по одному тросу (N)	100000	
диаметр троса (mm)	Ф20	
модель механика амплитуды	YJ—10B	
рабочее давление механика амплитуды (МПа)	16.6	
объем мотора (ml/rev)	126	
тяговая сила по одному тросу (N)	100000	
диаметр троса (mm)	Ф18	
Балансир для мотора	Sun400(Америка)	
рабочая температура	-20~+40	
набарит(д*ш*в)	со стрелой (м)	5.4×5.50×7.85
	без стрелы (м)	5.4×3.42×3.20
общий вес (t)	48	

