

СТАЦИОНАРНЫЕ БЕТОНОНАСОСЫ



Бетононасосы SANY разработаны для строительства многоэтажных зданий, тоннелей и мостов.

Эти бетононасосы оснащены дизельным двигателем DEUTZ (Германия), электрической системой SIEMENS, гидравлическими элементами компании VICKERS Valve (США) и Rexroth (Германия). В комплект входит бетоновод диаметром 125мм – 150м или диаметром™ 150мм – 100м.

Также бетононасосы имеют:

- автоматический регулятор оборотов двигателя в зависимости от условий работы (дистанции перекачки и жесткости бетона, температуры воздуха);
- агрегат дополнительного охлаждения масла (рабочая температура масла 55-60 градусов);
- реверсную систему перемешивания бетона;
- систему подогрева дизельного топлива (для облегчения запуска в зимнее время);
- промывочный насос с водяным пистолетом (легкость в управлении во время мойки бетононасоса и оборудования);
- износостойкую плиту, S – клапан.

Модель НВТ 60С –1816 D III оснащена автоматическим подъемником выносных опор.

Технические характеристики:

Наименование параметра	Единица измерения	Модель бетононасоса		
		НВТ60С-1413 D III	НВТ60С-1816 D III	НВТ80С-1818 D III
Производительность (максимальная)	м ³ /час	40 – 65	46 – 75	50 – 85
Давление подачи бетона (максимальное)	МПа	7,8 – 13,1	9,2 – 15,7	10 – 18
Дальность подачи по горизонтали	м	600 – 700	850 – 950	1000
Высота подачи		180 – 200	250 – 270	320
Фракция бетона при $\Sigma \square \Sigma \{ \alpha \} ^{\text{TM}}$ бетоновода 125/150 мм	мм	40 / 50		
Длина хода цилиндра и диаметр поршня	мм	1400 / 200	1800 / 200	
Емкость и высота загрузочного бункера	м ³ /мм	0,7 / 1320	0,7/ 1420	0,67/ 1420

Тип двигателя		Дизель	Дизель DEUTZ BF6M 1013C	
		DEUTZ BF4M 1013C	161	181
Мощность двигателя	кВт	112	161	181
Габариты Д/Ш/В	мм	6241/2068/2607	6691/2075/2628	7190/2075/2628
Вес	кг	5600	6300	6450
Дополнительные опции		*А, *В		
*А – насос для подачи воды при промывке бетоновода; *В – система для подогрева дизельного топлива				

Предлагается различные, в зависимости от требований заказчика, модификации бетононасосов с производительностью 40 – 120 м³/час, дальностью подачи по горизонтали до 1 500м, по вертикали до 350м.

Товар сертифицирован в Украине

Цена от 91 000 \$