

# ПОДЪЕМНИК МАЧТОВЫЙ (ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ) ВЫСОТА МАЧТЫ 70 М

Цена: 92 000 \$/шт



Подъемник SC 200/200 является двух кабинным, одно мачтовым подъемным устройством с механизмом реечной передачи, и используется на строительных площадках для транспортировки людей и различных материалов. Он легко устанавливается и демонтируется, с помощью подъемного механизма, который временно устанавливается на кабине подъемника.

Подъемники бывают с одинарной клетью и со сдвоенной. Подъемник с одинарной клетью можно быстро трансформировать в подъемник со сдвоенной клетью путем добавления еще одной клетки и соответствующих деталей.

Подъемник SC 200/200 имеет надежное электрическое и механическое защитное устройство, которое эффективно обеспечивает безопасность работы механизма вертикального перемещения.

## Технические характеристики:

Модель	SC200/200
Количество кабин, шт	2
Количество мачт, шт	1
Грузоподъемность, кг	2x2000
Максимальная высота использования, м	150
Скорость подъема, м/мин	33
Размер секции мачты (м)	0,65x0,65x1,508
Размер кабины (м)	3x1,3x2,5
Количество пассажиров	2x12
Контргруз	нет
Габариты платформы, м	3,4x5,54
Напряжение/частота	380В/50Hz
Вес кабины, кг	2x1300
Количество двигателей и мощность, кВт	2x3x11

