

Сводные характеристики автобетоносмесителей (миксеров) HOWO

Модель	5256GJB	5251GJB	5259GJB	5257GJB2	5256GJB	5257GJB2L
Масса кг	12320	12080	13330	13345	12320	14000
Нагрузка кг	12545	12720	12900	11520	12545	10865
Ёмкость барабана м ³	12.8	14.3	14.3	15.96	13.4	16
Эффективная вместимость смещения м ³	8	9	9	10	9	12
Максим. скорость передвижения км/час	80	75	80	90	80	90
Запас прочности %	43	30	30	45	43	45
Миним. радиус поворота мм	8300	8000	8100	9800	8300	9800
Клиренс мм	240	260	260	260	260	260
Приближение/отклонение	15/35°	30/14°	28/18°	16/23°	15/35°	16/23°
Шасси	Sinotruck	Chinese Dongfeng	Chinese Dongfeng	Chinese Howo	Chinese Styre	Chinese Howo
Двигатель	Steyr-WD615	Cummins C300	Cummins C325	WD615	Steyr-WD615	WD615
Мощность л.с.	290	300	325	336	290	336
Объем двигателя п	8.1	8.3	8.3	9.7	9.7	9.7
Расход топлива на 100км	29	28	30	32	32	32
Колёсная формула	6x4	6x4	6x4	6x4	6x4	6x4



Колесная база мм	3225+1359	3650+1300	3650+1350 (задний)	3800+1400	3225+1359	3975+1350
Покрышки мм	1986/1860	1967/1860	1986/1860	2022,2041/ 1830	1939/1800	2022,2041/ 1830
Шины	11.00-20-16PR	11.00-20-16PR	11.00-20-16PR	12.00-20	11.00-20-16PR	12.00-20
Скорость подачи м3/мин	≥3	≥3	≥3	≥3	≥3	≥3
Скорость расхода м3/мин	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2	≥2
Частота вращения барабана об./мин	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16	0-16
Скос барабана	13°	13°	13°	12°	13°	12°
Ёмкость бака для воды л	450	450	450	450	450	450
Модель водоснабжения	Атмосферное давление	Атмосферное давление	Атмосферное давление	Атмосферное давление	Атмосферное давление	Атмосферное давление
Гидравлическая система	Italy Messori или ZF	Italy Messori или ZF	Italy Messori или ZF	Italy Messori или ZF	Italy Messori или ZF	Italy Messori или ZF
Размер габарита мм	8620x2480x3850	8850x2495 x3850	9210x2490x3820	9230x2496x3850	8620x2490 x3850	9650x2496 x3880

